

## 根切用ガイドバー & 超硬チェーン適用表

- 根切用ガイドバー：ハードチップ・バーをグレードアップして泥の排出孔を設けました。
  - HGシリーズ：Oregonチェーンをベースに使用し、カッター部分に耐摩耗性に優れた超硬チップをロウ付け加工し耐久性をアップしました。
  - SGシリーズ：磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用しています。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。
  - 青刃シリーズ：上記「SGシリーズ」のドライブリンクの2コマに超硬チップ加工を施し、耐久性をアップしています。
- ※根切作業は各メーカーの根切仕様機をご使用ください。

	ピッチ	溝幅 in/mm	チェーン 本機 メーカー	適用モデル (主な型番を掲載)	サイズ in/cm	ドライブ リンク コマ数	品番
根切用 ガイドバー	3/8"	.063" 1.6mm	スチール	026, 038, 044	16/40	60	ST2P-3D40
				MS460	20/50	72	ST2P-3D50
			新ダイワ ハスク	757RC	16/40	60	VT1P-3D40
				272, 288, 372	20/50	72	VT1P-3D50
			共立	CSVN5001	16/40	58	BM2P-3C40
			共立	CSVN671	16/40	60	XT1P-3D40
			ゼノア	6200P, 6200DP	20/50	72	XT1P-3D50
			ドルマー	120, 121	16/40	60	DT4P-3D40
	20/50	72		DT4P-3D50			

	ピッチ	溝幅 in/mm	チェーンモデル	サイズ in/cm	ドライブ リンク コマ数	品番
超硬チェーン	3/8"	.063" 1.6mm	HGシリーズ 色：ゴールド ※受注発注	16/40	60	75D60 HG 30
				20/50	72	75D72 HG 36
			SGシリーズ 色：ゴールド	16/40	58	SE3-58E29
				16/40	60	SE3-60E30
				20/50	72	SE3-72E36
			青刃シリーズ SGベース+超硬ドライブリンク2コマ 色：ブルー ※受注発注	16/40	58	SE3-58E29D
				16/40	60	SE3-60E30D
			3/8"	.058" 1.5mm	HGシリーズ 色：ゴールド ※在庫限り	16/40
	20/50	72				73D72 HG 36