

スギハラ・ガイドバー

適用表 1 <共立 1>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
CS252T	1/4"	.043" 1.1mm	8/20	52		(カベング・バー)				
			10/25	60		UL1C-4Z20				
						UL1C-4Z25				
CS250T, 251T, 252T, 260T, 270T CSE2600T, 2701T	1/4"	.050" 1.3mm	8/20	52		(カベング・バー)	EM1M-0V20			
			10/25	60		UL6C-0Z25	EM1M-0V25			
			12/30	68		UL1C-0Z30				
CS252W, 270W, 271W, 356 CSE2700W, 2701W, (325, 345, 3201, 3202)	1/4"	.050" 1.3mm			(チェーンアト・バー)					
			12/30	68	BM2A-0Z30		BB1M-0F30			
			14/35	76	BM2A-0Z35		BB1M-0F35			
			16/40	84						
CS37RS, 42RS, 43RS, 350, 356, 357, 358, 3411G, 3611G, 3620G CSA341 CSVE325, 345, 355, 366, 376, 3202G, 3501, 3502, 3701 CSE2700W, 3201 CSV375, 3201, 3401, 3901	1/4"	.050" 1.3mm	12/30	68	(スリム・ノーズ)	(スリム・ノーズ)	BL1M-0G30		(スリム・ノーズ:SP12T)	
			14/35	76	BL2A-0A35	BL2C-0A35	BL1M-0G35		BL2U-0F35	T9-0F
			16/40	84	BL2A-0A40	BL2C-0A40	BL1M-0G40		BL2U-0F40	
			18/45	92		BM3D-0B45				
	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm	12/30	47	(ワイド・ノーズ)	(ワイド・ノーズ)	BL1M-0L30		(スリム・ノーズ:SP8T)	
14/35			53	BL2B-0B34	BL2D-0B34	BL1M-0L34		BL2U-0N35	T9-0N	
16/40			58	BL2B-0B40	BL2D-0B40	BL1M-0L40		BL2U-0N40		
18/45			64		* BL2D-0B45					
18/45			63		BM3D-0B45					

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。

●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。

*印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 2 <共立 2>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番	
CS37RS, 42RS, 43RS 450, 480, 500, 540 CSV400, 3901, 4000, 4401, 5001 CSVE396, 397, 4501, 4502, 4503	.325"	.058" 1.5mm	14/35	60		*BM3C-8B35	BM2M-8H35		BM3U-8J35	T3-8J	
			15/37	64		*BM3C-8B37	BM2M-8H37		BM3U-8J37		
			17/42	68		BM3D-8C42	BM2M-8H42		BM3U-8J42		
			18/45	72		BM3D-8C45	BM2M-8H45		BM3U-8J45		
			20/50	80		BX3D-8C50			BX3U-8J50		
			22/55	84					BX3U-8J55		
	.325"	.058" 1.5mm						(71ド・バ↓)			
			14/35	60				*BM2M-8J35			
			15/37	64				*BM2M-8J37			
			17/42	68				BM2M-8J42			
			18/45	72				BM2M-8J45			
			19/47	76				BM2M-8J47			
	.325" (95#17)	.050" 1.3mm	14/35	60				BM2M-0H35P		BM3U-0H35P	T5-0HP
			15/37	64				BM2M-0H37P		BM3U-0H37P	
			17/42	68			*BM3D-0C42P	BM2M-0H42P		BM3U-0H42P	T3-0JP
18/45			72			*BM3D-0C45P	BM2M-0H45P		BM3U-0J45P		
18/45			72			BM3D-0B45					
(ログハウス用→)	1/4"	.050" 1.3mm		92							
	.325" (95#17)		18/45	72		BM3C-0R45					
CS610, CSV672	3/8"	.058" 1.5mm	20/51	72					XT2U-8Q51	T2-8Q	
			24/61	84					XT2U-8Q61		
CS73	3/8"	.058" 1.5mm	25/62	84					VT3U-8Q62	T2-8Q	
			28/70	92					VT3U-8Q70		
			30/75	99					*VT3T-8Q75		

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 3 < シンガー >

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
SP270T, 271T, 272T, 273T, 274T SPE275T, 275TD XV250	1/4"	.050" 1.3mm	8/20	52		(カベング・バー)	EM1M-0V20			
			10/25	60		UL6C-0Z25	EM1M-0V25			
			12/30	68		UL1C-0Z30				
SP270, 271, 272, 273, 301, 320, 321T, 322T, 311, 332 SPE275, SPK323 XV276, 3470D, 380D	1/4"	.050" 1.3mm			(フェンゾーアート・バー)					
			12/30	68	BM2A-0Z30		BB1M-0F30			
			14/35	76	BM2A-0Z35		BB1M-0F35			
			16/40	84						
SV3300, 3310, 3400, 3510, 36, 3800, 3810 SP320, 321, 322, 331, 340, 341, 350, 351, 380 SPK323, SVK340D, 345D, 346D, 3520D, 3920D GS37, 371	1/4"	.050" 1.3mm			(スリム・ノーズ)	(スリム・ノーズ)			(スリム・ノーズ :SP12T)	
			14/35	76	BL2A-0A35	BL2C-0A35	BL1M-0G35	BL2U-0F35	T9-0F	
			16/40	84	BL2A-0A40	BL2C-0A40	BL1M-0G40	BL2U-0F40		
	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm			(ワイド・ノーズ)	(ワイド・ノーズ)			(スリム・ノーズ :SP8T)	
			14/35	52	BL2B-0B34	BL2D-0B34	BL1M-0L34	BL2U-0N35	T9-0N	
			16/40	58	BL2B-0B40	BL2D-0B40	BL1M-0L40	BL2U-0N40		
SVK3520D, 3920D 4020D, 4030D, 4320D SV3800, 3810, 39, 4010 4300, 4310D XV380D,420D,430D SP410,411 GS41, 411,45, 451	.325" (95/47)	.050" 1.3mm	14/35	60			BM2M-0H35P		BM3U-0H35P	T5-0HP
			16/40	66			* BM3C-0B40P	BM2M-0H40P	BM3U-0H40P	
			17/42	68			* BM3D-0C42P	BM2M-0H42P	BM3U-0H42P	
			18/45	72			* BM3D-0C45P	BM2M-0H45P	BM3U-0J45P	T3-0JP
			16/40	66			BM3D-0B40			
			18/45	72			BM3D-0B45			
(ログハウス用)	1/4"	.050" 1.3mm	18/45	92						
	.325" (95/47)			72		BM3C-0R45				

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。

●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。

*印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 4 <新ダイワ1>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番	
E2125TS	1/4"	.043" 1.1mm				(カベツグ・バー)					
			8/20	52		UL1C-4Z20					
			10/25	60		UL1C-4Z25					
E2025TS, 2125TS, 260T 1026T, 1027T, 1126TS 1227TS, 1327TS	1/4"	.050" 1.3mm	8/20	52		(カベツグ・バー)	EM1M-0V20				
			10/25	60		UL6C-0Z25	EM1M-0V25				
			12/30	68		UL1C-0Z30					
E1027S, 1227S, 1132S 1327S, 1427S, 2035S, 2125S EA300S, 2030S, 2031S SSE300S, 3000S, 3001S	1/4"	.050" 1.3mm			(フェンゾー・バー)						
			12/30	68		BM2A-0Z30		BB1M-0F30			
			14/35	76		BM2A-0Z35		BB1M-0F35			
			16/40	84							
			16/41	86	BM2A-0Y41						
E350AV, 355,395, 1029S, 1036S, 1038S, 1039S, 1132S, 2034S, 2035, 2038, 2135S, 3034S EA360S, 2037S SSE360S, 380, 3000S 3001S, 3400S *インテンスバー装着機を除く。	1/4"	.050" 1.3mm	12/30	68	(スリム・ノーズ)	(スリム・ノーズ)	BL1M-0G30		(スリム・ノーズ:SP12T)		
			14/35	76		BL2A-0A35	BL2C-0A35	BL1M-0G35		BL2U-0F35	T9-0F
			16/40	84		BL2A-0A40	BL2C-0A40	BL1M-0G40		BL2U-0F40	
			16/41	86		*BL2A-0A41	*BL2C-0A41	*BL1M-0G41			
	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm	12/30	47	(ワイド・ノーズ)	(ワイド・ノーズ)	BL1M-0L30		(スリム・ノーズ:SP8T)		
			14/35	53		BL2B-0B34	BL2D-0B34	BL1M-0L34		BL2U-0N35	T9-0N
			16/40	58		BL2B-0B40	BL2D-0B40	BL1M-0L40		BL2U-0N40	
			16/41	60		*BL2B-0B41	*BL2D-0B41	*BL1M-0L41			
			18/45	64			*BL2D-0B45	BM2M-0L45			

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。

●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。

*印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表5 <新ダイワ2>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
E395, 1038, 1039S, 2038, 3041, 3043, 3045	.325" (95 $\frac{1}{16}$)	.050" 1.3mm	15/37	64			BM2M-0H37P		BM3U-0H37P	T5-0HP
			17/42	68		* BM3D-0C42P	BM2M-0H42P	BM3U-0H42P		
			18/45	72		* BM3D-0C45P	BM2M-0H45P	BM3U-0J45P	T3-0JP	
			18/45	72		BM3D-0B45				
E407, 1042, 1045, 1145SP, 2050, 3043, 3045	.325"	.058" 1.5mm	17/42	68		BM3D-8C42	BM2M-8J42		BM3U-8J42	T3-8J
			18/45	72		BM3D-8C45	BM2M-8J45		BM3U-8J45	
			19/47	76		* BM3D-8C47	BM2M-8J47		BM3U-8J47	
			20/50	80		BX3D-8C50			BX3U-8J50	
			22/55	84					BX3U-8J55	
(ログハウス用→)	1/4"	.050" 1.3mm	18/45	92						
	.325" (95 $\frac{1}{16}$)			72		BM3C-0R45				
E400, 440, 488, 398 1040D, 1048S, 2048S	.325"	.058" 1.5mm	17/42	68					BQ4U-8J42	T3-8J
			18/45	72		* BQ4D-8C45			BQ4U-8J45	
			19/47	76		* BQ4D-8C47			BQ4U-8J47	
			20/50	80		* BQ4D-8C50			BQ4U-8J50	
			21/53	84					BQ4U-8J53	
E1060D	3/8"	.058" 1.5mm	20/51	72					XT2U-8Q51	T2-8Q
			24/61	84					XT2U-8Q61	
E757, E3073	3/8"	.058" 1.5mm	25/62	84					VT3U-8Q62	T2-8Q
			28/70	92					VT3U-8Q70	

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 6 <スチール1>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
MS150, 151, 160, 161 200	1/4"	.043" 1.1mm				(カベツグ・バー)				
			10/25	56		SL2C-4Z25				
			12/30	64		SL2C-4Z30				
MS170, 171, 172, 180, 181,182,193,194	3/8"	.043" 1.1mm								
017, 018, 019, 020, 021, 023, 025	1/4"	.050" 1.3mm				(カベツグ・バー)				
			10/27	60		SL2C-0Z27				
			12/31	64		SL2C-0Z30				
MS180,181,193,194,200 201,211,212,230,231,241 250,251,020,021,023,025	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm	14/35	50		* SL2D-0B35	SL2M-0L35			T5-0L
			16/40	55		* SL2D-0B40	SL2M-0L40		SL2U-0L40	
			18/45	61			SL2M-0L45		SL2U-0L45	
	.325"	.050" 1.3mm	15/37	64			SL2M-0H37P			
			17/42	68			SL2M-0H42P			
			18/72	72			SL2M-0H45P		SL2U-0H45P	T5-0HP
MS240, 260, 261 024,026,028	3/8" ロープロ ファイル (ピコ)	.050" 1.3mm	16/40	60		* SQ2D-0B40	SQ2M-0L40		SQ2U-0L40	T5-0L
			18/45	66		SQ2D-0B45	SQ2M-0L45		SQ2U-0L45	
			20/50	72		SQ2D-0B50				
(ログハウス用→)	1/4"	.050" 1.3mm		92		ST2C-0R44				
	.325" (95#17)		18/44	72						

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表7 <スチール2>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番	
MS240, 260, 261, 271, 280, 291 024, 026, 028	.325"	.063" 1.6mm	16/40	67		*SS2D-3B40	ST2M-3J40		ST2U-3J40	T3-3J	
			18/45	74		SS2D-3B45	ST2M-3J45		ST2U-3J45		
			20/50	81		SS2D-3B50			ST2U-3J50		
			25/63	92					ST2U-3J63		
	.325" (95 4 7)	.058" 1.5mm	16/39	66				ST2M-8J39		ST2U-8J39	T3-8J
			18/44	72				ST2M-8J44		ST2U-8J44	
			19/47	76				*ST2M-8J47		*ST2U-8J47	
			20/50	80						ST2U-8J49	
			22/55	84						ST2U-8J55	
	.325" (95 4 7)	.050" 1.3mm	17/42	68						ST2U-0J42P	T3-0JP
			18/44	72				ST2M-0J44P		ST2U-0J44P	
			20/49	80						ST2U-0J49P	
	(高所伐採等の特殊伐採用→)	.325" (20 4 7)	.050" 1.3mm	25/63	92					ST2U-0J63	T3-0J
MS290, 360, 362, 390, 440, 441, 460, 461, 462, 500i, 661 036, 044, 066	3/8"	.063" 1.6mm	18/45	66					ST2U-3Q45	T2-3Q	
			20/50	72					ST2U-3Q50		
			22/55	76							ST2U-3Q55
			25/63	84							ST2U-3Q63
			28/69	91							ST2U-3Q69
			30/76	98					*ST2T-3Q76		
			36/90	114					*ST2T-3Q90		
(高所伐採等の特殊伐採用→)	3/8" (72 4 7)	.050" 1.3mm	25/62	84					ST2U-0Q63	T2-0Q	
MS880, 881 084	.404"	.063" 1.6mm	30/75	91	*SG6A-3E75						
			36/90	104							

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 8 <ゼノア 1>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステラライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番	
	1/4"	.043" 1.1mm	8/20	52		(カベング・バー) UL1C-4Z20					
			10/25	60		UL1C-4Z25					
G2050T, 2100T, 2200T, 2500T, 2501T, 2550T, 2551T, 2700T, 2800T, 3100T GZ330, G3100, 3200, 3401, 3500T	1/4"	.050" 1.3mm	8/20	52		(カベング・バー) UL6C-0Z25	EM1M-0V20				
			10/25	60		UL1C-0Z30	EM1M-0V25				
			12/30	68							
	1/4"	.050" 1.3mm				(チェーンアート・バー) BM2A-0Z30		BB1M-0F30			
			12/30	68		BM2A-0Z35		BB1M-0F35			
			14/35	76							
			16/40	84							
	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm									
			12/30	45				BB1M-0N30			
	GZ330, 360, 370, 3500 G3401, 3501, 3650, 3700, 3701, 3711, 3750, 3800, 3950, 4211 GZ3850, 3900 *GZ381は対応製品なし	1/4"	.050" 1.3mm	12/30	68	(スリム)	(スリム)	BL1M-0G30		(スリム：SP12T)	T9-0F
				14/35	76	BL2A-0A35	BL2C-0A35	BL1M-0G35		BL2U-0F35	
				16/40	84	BL2A-0A40	BL2C-0A40	BL1M-0G40		BL2U-0F40	
3/8" ロープロ ファイル		.050" 1.3mm	12/30	47	(ワイド)	(ワイド)	BL1M-0L30		(スリム：SP8T)	T9-0N	
			14/35	52	BL2B-0B34	BL2D-0B34	BL1M-0L34		BL2U-0N35		
			16/40	58	BL2B-0B40	BL2D-0B40	BL1M-0L40		BL2U-0N40		
			18/45	64		*BL2D-0B45	BM2M-0L45				
				18/45	63		BM3D-0B45				

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 9 <ゼノア 2>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番	
G4200, 4201, 4211 4300, 4350, 4500, 4501 5000, 5001, 5201 *GZ381は対応製品なし	.325" (95 ¹ / ₁₆)	.050" 1.3mm	14/35	60			BM2M-0H35P		BM3U-0H35P	T5-0HP	
			16/40	66		* BM3C-0B40P	BM2M-0H40P		BM3U-0J40P	T3-0JP	
			18/45	72		* BM3D-0C45P	BM2M-0H45P		BM3U-0J45P		
	.325" (95 ¹ / ₁₆)	.050" 1.3mm	16/40	66		BM3D-0B40					
			18/45	72		BM3D-0B45					
	.325" 1.5mm	.058" 1.5mm	14/35	60		* BM3C-8B35	BM2M-8H35			BM3U-8J35	T3-8J
			16/40	66		BM3C-8B40	BM2M-8H40			BM3U-8J40	
			18/45	72		BM3D-8C45	BM2M-8H45			BM3U-8J45	
			20/50	80		BX3D-8C50				BX3U-8J50	
										BX3U-8J55	
(ログハウス用→)	1/4"			92							
	.325" (95 ¹ / ₁₆)	.050" 1.3mm	18/45	72		BM3C-0R45					
(下記モデルはBM〇〇も可) 4500, 4501, 5000 5001, 5201	.325" (95 ¹ / ₁₆)	.050" 1.3mm	18/45	72		* BC3D-0C45P	BC2M-0H45P		BC3U-0J45P	T3-0JP	
			20/50	80					BC3U-0J50P		
	.325" 1.5mm	.058" 1.5mm	18/45	72		BC3D-8C45	BC2M-8H45		BC3U-8J45	T3-8J	
			20/50	80		BC3D-8C50			BC3U-8J50		
			22/55	84					BC3U-8J55		
			24/60	88					BC3U-8J60		
			25/63	92					BC3U-8J63		
(パワーユーザー用ワイド・バー)	.325"	.058" 1.5mm	14/35	60			* BM2M-8J35				
			16/40	66			BM2M-8J40				
			18/45	72			BM2M-8J45				
G6200	3/8"	.058" 1.5mm	20/51	72					XT2U-8Q51	T2-8Q	
			24/61	84					XT2U-8Q61		

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 10 <ハスクバーナ 1>

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
T525 T535iXP, T536LiXP	1/4"	.043" 1.1mm			(カベソグ・バー)					
			10/25	56						
			12/30	64						
	1/4"	.050" 1.3mm			(チェーンアート・バー)					
			12/30	68	BC3A-0Z30		BC2M-0F30			
			14/35	76	BC3A-0Z35		BC2M-0F35			
135, 136, 236, 240, 333, 338, 339, 439, 535	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm								
			14/35	52			BC2M-0L35			
			16/40	58			BC2M-0L40			
550, 560, 340, 345, 346, 353, 357, 440, 445, 540, 543 ※1.3mmはハスクバーナ 2 に記載	.325"	.058" 1.5mm	13/33	56				BC2M-8H33		T3-8J
			14/35	60				* BC2M-8H35		
			15/37	64				BC2M-8H37	BC3U-8J37	
			16/40	66				BC2M-8H40	BC3U-8J40	
			17/42	68			* BC3D-8C42	BC2M-8H42	BC3U-8J42	
			18/45	72			BC3D-8C45	BC2M-8H45	BC3U-8J45	
			19/47	76			* BC3D-8C47		BC3U-8J47	
			20/50	80			BC3D-8C50		BC3U-8J50	
			22/55	84			* BC3D-8C55		BC3U-8J55	
			24/60	88					BC3U-8J60	
			25/63	92					BC3U-8J63	
(パワーユーザー用ワイド・バー)	.325"	.058" 1.5mm	18/45	72			BC2M-8J45		BV3U-8J45	T3-8J
			19/47	76			BC2M-8J47		BV3U-8J47	
			20/50	80						

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。 ●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。 *印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 1 1 <ハスクバーナ 2 >

発行日 2024/01/01

- ハードチップ：ステライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

チェンソー型番 ※主な型番を掲載しています	ピッチ	溝幅 in/mm	サイズ in/cm ※目安です	ドライブ リンク	ハードチップ 品番	ハードチップ スーパーライト 品番	タフチップ スーパーライト 品番	スターチップ 品番	スターチップ スーパーライト 品番	スターチップ用 交換ノーズ 品番
550, 560, 340, 345, 346, 353, 357, 440, 445, 340, 543 ※1.5mmはハスクバーナ1に記載	.325" (95 4 7)	.050" 1.3mm	13/33	56			BC2M-0H33P			T3-0JP
			14/35	60			*BC2M-0H35P			
			15/37	64			BC2M-0H37P		BC3U-0J37P	
			16/40	66			BC2M-0H40P		BC3U-0J40P	
			17/42	68			BC2M-0H42P		BC3U-0J42P	
			18/45	72		*BC3D-0C45P	BC2M-0H45P		BC3U-0J45P	
			19/47	76					BC3U-0J47P	
			20/50	80				BC3U-0J50P		
(ログハウス用→)	1/4"	.050" 1.3mm	18/45	92		BC2C-0R45				
	.325" (95 4 7)			72						
(高所伐採等の特殊伐採用→)	.325" (20 4 7)	.050" 1.3mm	25/63	92					BC3U-0J63	T3-0J
365, 372, 385, 390, 394, 395, 396, 562, 565, 572, 576, 592	3/8"	.058" 1.5mm	20/50	72					VT3U-8Q50	T2-8Q
			22/55	76					VT3U-8Q55	
			24/61	82					VT3U-8Q61	
			25/62	84					VT3U-8Q62	
			28/70	92					VT3U-8Q70	
			30/75	99					*VT2T-8Q75	
	3/8"	.063" 1.6mm	36/90	114				*VT2T-3Q90	T2-3Q	
(高所伐採等の特殊伐採用→)	3/8" (72 4 7)	.050" 1.3mm	25/62	84					VT3U-0Q62	T2-0Q
3120	.404"	.063"	30/75	90	*VF2B-3E75					
		1.6mm	34/85	102	*VF2B-3E85					

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。

●あまりにも極端な仕様設定はお控えください。

*印の製品は在庫限りです。

スギハラ・ガイドバー

適用表 1 2

<交換ノーズ&交換工具キット>

- ハードチップ：ステラライト・ノーズのソリッド・バー
- ハードチップ・スーパーライト：ハードチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー
- タフチップ・スーパーライト：先端にスプロケットを組み込み、肉抜きした中板を挟み込む3層ラミネート構造の軽量バー
- スターチップ：交換式スプロケット・ノーズのソリッド・バー
- スターチップ・スーパーライト：スターチップのボディを肉抜きし、樹脂でフラットに仕上げた軽量バー

	ピッチ	溝幅 in/mm	ｽﾌﾟﾛｯｸﾞ 歯数	スターチップ用 スプロケット交換ノーズ 品番	スターチップ用 ノーズ交換工具キット 品番	備考
	1/4"	.050" 1.3mm	12	T9-0F		
	3/8" ロープロ ファイル	.050" 1.3mm	8	T9-0N		
		.050" 1.3mm	9	T5-0L	T5kit : 2736	
	.325"	.050" 1.3mm	10	T5-0HP		
	.325"	.050" 1.3mm	11	T3-0J	T3kit : 2125	※20用
				T3-0JP		※95用
		.058" 1.5mm		T3-8J		
		.063" 1.6mm		T3-3J		
	3/8"	.050" 1.3mm	11	T2-0Q	T2kit : 2737	※72用
		.058" 1.5mm		T2-8Q		
		.063" 1.6mm		T2-3Q		
	.404"	.063" 1.6mm	10	T2-3S		

交換の際のご注意

- ・「ノーズの品番」が「ガイドバー適用表の交換ノーズの品番」と一致しているか必ず確認をしてください。
 - ・「溝幅」が一致するノーズでも「ピッチ」違いのノーズは互換性がありません。
- 変更してのご使用はできませんので品番違いのノーズをお取り付けにならないようお願いいたします。

●純正品のチェン規格を確認のうえ御利用ください。

●リスト以外の品についてはお問い合わせください。